



检测报告

委托单位: 厦门泰利眼镜工业有限公司

单位地址: 厦门市集美区杏林西滨路 11 号

样品类别: 废水、废气

检测类别: 委托检测

检测单位: 厦门通鉴检测技术有限公司




报告说明

1. 本报告不得涂改、增删。
2. 报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”、批准人签字无效；报告无“CMA”专用章时，仅供内部参考，不具有法律效力。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得作为商业广告用途。
4. 本报告仅对本次样品的检测结果负责，所用的排放标准由客户提供，仅供参考。
5. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况，本报告不对因客户提供的信息(如生产工况、检测点位等)可能影响结果有效性负责。
6. 若为来样检测，本报告中的检测结果只对来样负责，不对样品来源负责，不对因客户送样未按技术规范保存样品而导致的结果偏差负责。
7. 除客户特别声明，所有超过标准规定时效期的样品均不做留样。
8. 除客户特别声明，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
9. 对本报告有异议，请于报告收到之日起十日内以书面形式向本公司提出，逾期未申请的视为认可本报告。
10. 当测定结果低于方法检出限时，用“检出限+L”表示，L 之前的数值为该方法检出限；如需计算平均值时，用该项目方法检出限的 1/2 值参与计算。

编制人:



审核人:



批准人:



签发日期:

2024年 07 月 01 日

一、 检测依据

样品类别	检测项目	检测标准名称及编号	检测仪器	方法检出限 (单位)
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 计	0.01 (无量纲)
废水	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见 分光光度计	0.004 (mg/L)
废水	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子 体发射光谱仪	0.04 (mg/L)
废水	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子 体发射光谱仪	0.009 (mg/L)
废水	锡	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子 体发射光谱仪	0.04 (mg/L)
废水	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光 光度法 GB 7467-1987	紫外可见 分光光度计	0.004 (mg/L)
废水	银	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子 体发射光谱仪	0.03 (mg/L)
废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见 分光光度计	0.025 (mg/L)
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	电子天平	4 (mg/L)
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4 (mg/L)
废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见 分光光度计	0.05 (mg/L)
废气	烟气参数 (流 量、含氧量)	固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	自动烟尘 (气) 测试仪	—
废气	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘 (气) 测试仪	3 (mg/m ³)
废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘 (气) 测试仪	3 (mg/m ³)
废气	烟尘	锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991	电子天平	0.1 (mg/m ³)
废气	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼烟气 黑度图	1 (级)
废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	0.07 (mg/m ³)
空白				

二、 检测结果

(一) 废水

检测日期: 2024 年 06 月 17 日~18 日

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
2024 年 06 月 17 日	DW005 综合 废水排放口	样品编号	XF0103 FS01101	XF0103 FS01102	XF0103 FS01103	平均值
		pH 值 无量纲	7.4	7.3	7.4	—
		氰化物 mg/L	0.049	0.015	0.018	0.027
		总铜 mg/L	0.21	0.15	0.16	0.17
		总锌 mg/L	0.009L	0.009L	0.009L	0.009L
		总锡 mg/L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
		样品状态	微黄色、无气味			
	DW002 铬系出口	样品编号	XF0103 FS02101	XF0103 FS02102	XF0103 FS02103	平均值
		六价铬 mg/L	0.057	0.054	0.052	0.054
		样品状态	无色、无气味			
	DW004 银/氰系出口	样品编号	XF0103 FS03101	XF0103 FS03102	XF0103 FS03103	平均值
		总银 mg/L	0.14	0.08	0.10	0.11
		样品状态	无色、气味微弱			
	DW006 废水总排口	样品编号	XF0103 FS04101	XF0103 FS04102	XF0103 FS04103	平均值
		氨氮 mg/L	13.0	13.0	14.1	13.4
		悬浮物 mg/L	7	6	7	7
		化学需氧量 mg/L	44	38	41	41
		总氮 mg/L	40.0	42.4	42.8	41.7
		样品状态	微黄色、无气味			

(二) 锅炉废气

检测日期: 2024 年 06 月 21 日~24 日

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果			
				XF0103 FQ01101	XF0103 FQ01102	XF0103 FQ01103	平均值
2024 年 06 月 21 日	DA012 锅炉废气 排放口 DA001	二氧化硫	排放浓度 mg/m ³	4L	6	6L	5L
			实测浓度 mg/m ³	3L	3	3L	3L
			排放速率 kg/h	—	2.96×10 ⁻³	—	—
		氮氧化物	排放浓度 mg/m ³	111	98	80	97
			实测浓度 mg/m ³	79	46	41	55
			排放速率 kg/h	0.067	0.045	0.040	0.052
		烟气 黑度	林格曼 级	1L	1L	1L	—
		标干流量 m ³ /h		847	985	985	939
		含氧量%		8.5	12.8	12.0	11.1
		基准含氧量%		3.5			
		空白					

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果			
				XF0103 FQ01101	XF0103 FQ01102	XF0103 FQ01103	平均值
2024 年 06 月 21 日	DA012 锅炉废气 排放口 DA001	烟尘	排放浓度 mg/m ³	5.5	3.4	5.3	4.7
			实测浓度 mg/m ³	3.4	2.4	3.8	3.2
			排放速率 kg/h	2.21×10 ⁻³	2.03×10 ⁻³	3.74×10 ⁻³	2.65×10 ⁻³
		标干流量 m ³ /h		649	847	985	827
		含氧量%		10.2	8.5	8.5	9.1
		基准含氧量%		3.5			
		空白					

